

[廃棄物焼却炉]

平成23(2011)年度

日本製紙パピリア株式会社 原田工場

名称: ペーパーラッジ乾燥焼却炉

(1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
汚泥(ペーパーラッジ)	t/月	225	228	203	178	228	222	224	211	187				1,906	212
合計	t/月	225	228	203	178	228	222	224	211	187				1,906	212

※ 乾燥重量で示しています。

(2) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

除去した日	備考
H23.12.7	スクラパー、冷却塔 週休定期停止時に清掃実施
H23.12.14	スクラパー、冷却塔 週休定期停止時に清掃実施
H23.12.21	スクラパー、冷却塔 週休定期停止時に清掃実施

(3) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年以上)、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)(1回/6か月以上)

項目	単位	基準	測定日	結果	測定日	結果	測定日	結果
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	10以下	H23.7.11	0.021				
硫黄酸化物	Nm ³ /H	0.825以下	H23.7.12	0.024未満				
窒素酸化物	ppm	150以下	H23.7.12	119				
ばいじん	g/Nm ³	0.10以下	H23.7.12	0.078				
塩化水素(大防法)	mg/Nm ³	350以下	H23.7.12	11未満				

※ 焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。